

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1	Identificador del producto	Carborex® C-5, Green
	Identificador SGA del producto	Carborex® C-5, Green
	Nombre Químico	Mezcla (Carburo de Silicio)
	Nombre comercial	Ver o identificación del producto
	N°. CAS	Mezcla
	N°. EINECS	Mezcla
	No. Del Registro del REACH	No disponible
1.2	Usos pertinentes conocidos de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados	
	Uso(s) identificad(o/as)	Consultar al proveedor.
	Usos desaconsejados	Se recomienda que los usuarios soliciten un mayor asesoramiento
1.3	Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad	
	Identificación de la compañía	Washington Mills
	Dirección	1801 Buffalo Avenue Niagara Falls, NY 14302
	Teléfono	(1-800-828-1666
	E-mail (persona competente)	info@washingtonmills.com
1.4	Teléfono de emergencia – ChemTel	
	(800)-255-3924 (EEUU/ Canadá), 813-248-0585 (Internacional)	

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1	Clasificación de la sustancia o de la mezcla		
2.1.1	Regulación (EC) No. 1272/2008 (CLP) – (3.2/2,3.3/2,3.8/3, 3.9/2)		
2.1.2	Directiva 67/548/CEE y Directiva 1999/45/CE – IRRITANTE, NOCIVO		
2.2	Elementos de la etiqueta		
2.2.1	Elementos de la etiqueta Según la regulación (EC) No. 1272/2008 (CLP)		
	Identificador SGA del producto (UE)		
	Pictogramas de peligro		Palabras de advertencia
	indicaciones de peligro	H315: Provoca irritación cutánea. H319: Provoca irritación ocular grave. H335: Puede irritar las vías respiratorias.	ATENCIÓN
	Consejos de prudencia	H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. P261: Evítese respirar el polvo, el humo, el gas, la niebla, los vapores o el aerosol. P304 + P341: EN CASO DE INHALACIÓN: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.	
2.2.2	Elementos de la etiqueta Según la Directiva 67/548/CEE y Directiva 1999/45/CE		
	Símbolo de Peligro		
	Frases de Riesgo	R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. R48/20: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.	
	Consejos de Prudencia	S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. S36: Úsese indumentaria protectora adecuada.	
2.3	Otros peligros		
	Clasificación GHS (EEUU): Peligrosos según la Norma OSHA de Comunicación de Riesgos – IRRITANTE		
	HMIS: Salud-1*, Inflamabilidad-0, Reactividad – 0		

indicaciones de peligro

H335: Puede irritar las vías respiratorias.
H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Consejos de prudencia
P261: Evítese respirar el polvo, el humo, el gas, la niebla, los vapores o el aerosol.
P304 + P341: EN CASO DE INHALACIÓN: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

Clasificación WHMIS (Sistemas de Información sobre Materiales Peligrosos en el Trabajo) (Canadá): Peligrosos por el WHMIS.

D2A – Materiales que causan otros efectos tóxicos (Irritación/Cancerígeno)
indicaciones de peligro

H335: Puede irritar las vías respiratorias.
H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas:

Consejos de prudencia

P261: Evítese respirar el polvo, el humo, el gas, la niebla, los vapores o el aerosol.
P280: Llevar guantes, prendas, gafas o máscara de protección.
P304 + P341: EN CASO DE INHALACIÓN: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.



2.4 Información Adicional Ver la sección 16 para obtener información adicional sobre riesgos del polvo.

Efectos Potenciales sobre la Salud

Inhalación Irritación de las vías respiratorias.

Contacto con la piel Irritación mecánica.

Contacto con los ojos Irritación mecánica, arañazos corneales.

Ingestión Nocivo si se ingiere; irritante mecánico y químico.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Clasificación CE No. 1272/2008/EC y Clasificación GHS

Ingredientes peligrosos	%p/p	Nº. CAS	Nº CE	No. Del Registro del REACH	Pictogramas de peligro y indicaciones de peligro
Carburo de Silicio	99	409-21-2	206-991-8	NA	3.2/2, 3.3/2, 3.8/3 ; H315, H319, H335
Dióxido de Silicio*	<0.5	7631-86-9	262-373-8	NA	3.3/2, 3.8/3; 3.9/2, H319, H335, H373
Sílice Cristalina	<0.5	14808-60-7	238-878-4	NA	3.9/2 ; H373

impurezas: SiO₂+Si + C + Fe + Al =0.5-0.75% *Este producto contiene sílice cristalina.

Clasificación CE No. 67/548/EEC

Ingredientes peligrosos	%p/p	Nº. CAS	Nº CE	No. Del Registro del REACH	Pictogramas de peligro y Risk (R) Phras(es)
Carburo de Silicio	>90	409-21-2	206-991-8	NA	Xn ; R36/37/38
Dióxido de Silicio*	<0.5	7631-86-9	262-373-8	NA	Xn ; R36/38, R48/20
Sílice Cristalina	<0.5	14808-60-7	238-878-4	NA	Xn ; R48/20

impurezas: Si + C + Fe + Al = <1.0%

3.3 Información Adicional - Para el texto completo de las frases que empiezan con H, véase la sección 16. Pare el texto completo de las frases R, ver sección 16. Ingredientes no-peligrosos no están listados y hacen parte del resto del producto.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios	
Inhalación	Apartar al paciente del lugar de exposición. Mantener al paciente en reposo y darle oxígeno si tiene dificultades respiratorias. Si los síntomas evolucionan, acudir al médico.
Contacto con la piel	Quitarse inmediatamente las ropas contaminadas e inundar la piel afectada con abundante agua. Si la irritación (rojeces, erupción, ampollas) se desarrolla, consultar a un médico.
Contacto con los ojos	Irrigar con solución lavavojos o con agua limpia, manteniendo los párpados separados, durante 15 minutos como mínimo. Acudir al médico inmediatamente.
Ingestión	Evitar la ingestión No provocar el vómito. Consultar a un médico inmediatamente.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados	Agudo: Tos y dificultad para respirar. Efectos diferidos y crónicos: Este producto contiene sílice cristalina, lo que representa un riesgo de inhalación, especialmente con la exposición crónica. La silicosis puede causar una enfermedad con síntomas parecidos a enfisema, con la posibilidad de consecuencias graves para la salud. La sílice cristalina es también considerada un cancerígeno por varios organismos nacionales e internacionales.
4.3 Indicación de la atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente	Tratar sintomáticamente.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

No inflamable. No declaró Punto de inflamación, límites de explosividad, o temperatura de ignición.

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción adecuados.	Un extintor es adecuado para materiales combustibles ordinarios. Agentes de extinción Clase A
Medios de extinción Inapropiados	Ninguno/a conocido/a.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio debe usarse un equipo de respiración autónomo y ropa protectora adecuada.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Apagar preferentemente con polvo químico, espuma o agua pulverizada.

SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE DEBAN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia	Evitar la generación de polvo. Asegúrese de usar protección personal total (incluyendo protección respiratoria) durante la eliminación de los derrames.
6.2 Precauciones ambientales	Se recomienda ventilación.
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza	Recoger mecánicamente y desechar de acuerdo con la Sección 13. Transferirlos a un recipiente tapado para su eliminación o recuperación. Evitar la generación de polvo. Asegurarse que se dispone de una ventilación adecuada.
6.4 Referencia a otras secciones	Ver También Sección 7, 8, 13.
6.5 Información Adicional	Ninguna

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura	Evite el contacto con la piel y los ojos. Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar. Evitar la acumulación de polvo. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades	Conservar en el envase original en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantenga los recipientes bien cerrados.
Temperatura de Almacenamiento	Ambiente.
Tiempo de Vida en Almacenamiento	No disponible
Materiales incompatibles	No transportar [ni almacenar] con sustancias comburentes [oxígeno], [explosivos], [halógenos], [aire comprimido], [ácidos], [bases] [ni con productos químicos alimentarios].
7.3 Usos específicos finales	Consultar al proveedor.

SECCIÓN 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1 Parámetros de control

8.1.1 Límites de Exposición Ocupacional

SUSTANCIA.	Nº. CAS	VLA-ED (8 h ppm)	VLA-ED (8 h mg/m ³)	VLA-EC (15min. ppm)	VLA-EC (15min. mg/m ³)	Nota:
Carburo de Silicio	409-21-2	NE	10 (Inhalable) 3 (Respirables)	NE	NE	ACGIH
		NE	15 (Polvo total) 5 (Respirables)	NE	NE	OSHA
Dióxido de Silicio	7631-86-9	NE	NE	NE	NE	OSHA
		NE	2	NE	NE	ACGIH
Sílice Cristalina	14808-60-7	NE	NE	NE	NE	ACGIH
		NE	NE	NE	NE	OSHA
Para impurezas de sílice cristalina (Crystabollite)	14464-46-1	NE	0.025mg/m ³	NE	NE	ACGIH
		NE	0.1 mg/m ³	NE	NE	OSHA

8.1.2 Valor límite biológico

Tipo del valor límite (país de origen)	SUSTANCIA.	Nº. CAS	Valor límite biológico	Nota:
USA	* Para impurezas de sílice cristalina (Crystabollite)	14464-46-1	0.025mg/m ³	ACGIH límite

8.1.3 PNEC y DNEL

No PNEC o DNEL disponible para el producto

8.2.2 Equipo personal de la protección

	Respiradores	Evite respirar el polvo. Evaluar las concentraciones de exposición de todos los materiales que intervienen en el lugar de trabajo. Si las concentraciones exceden los límites de exposición de las Directrices de Exposición o Irritación u otros síntomas experimentados, siga las regulaciones del respirador OSHA que se encuentran en el 29 CFR 1910.134 o Estándar Europeo EN 149.
---	---------------------	---

	Protección Ocular	Evite el contacto visual. Proteger los ojos (gafas de protección, careta o gafas de seguridad).
	Guantes	Llevar guantes protectores.
	Proteção do corpo	Evítese un contacto con la piel. Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
	Controles de ingeniería	Proveer suficiente ventilación, especialmente en habitaciones cerradas. Mantener la exposición de los empleados debajo de los límites de exposición permisibles.
	Otros	Quitar la ropa contaminada inmediatamente. La ropa contaminada debe limpiarse a fondo.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas			
Aspecto	Negro o color verde sólido producto granulado	Color	Negro o Verde
Olor	inodoro	Umbral de Olor (ppm)	No disponible
Punto de Fusión (°C) / Punto de solidificación (°C)	No disponible	Punto/intervalo de ebullición [°C]:	No disponible
Punto de inflamación (°C)	No hay datos	Rango de temperaturas en las que hay riesgo de explosión	No disponible
Temperatura de autoignición (°C)	No disponible	Temperatura de descomposición (°C)	4892°F
Propiedades explosivas	No disponible	Propiedades comburentes	No disponible
Inflamabilidad (sólido, gas)	No disponible	pH (Valor)	No disponible
Velocidad de evaporación	N/A	Presión de Vapor (mm Hg)	No disponible
Densidad del Vapor (Aire=1)	N/A	Densidad (g/ml)	3.2
Solubilidad (Agua)	Insoluble	Solubilidad (Otros)	No disponible
Coefficiente de Partición (n-Octanol/agua)	No disponible	Viscosidad (mPa.s)	No disponible
9.2 Otras información	Químicos orgánicos volátiles (VOC) – No disponible.		

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad	Leve
10.2 Estabilidad química	Estable en condiciones normales.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas	No disponible
10.4 Condiciones que deben evitarse	No disponible
10.5 Materiales incompatibles	No disponible
10.6 Productos de Descomposición Peligrosos	No disponible

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICAS

SUSTANCIA.	Nº. CAS	LD ₅₀ (Oral, rata)	LC ₅₀ (Inhalación, rata)	LD ₅₀ (Dérmico, rata)
Silicon Carbide	409-21-2	NA	NA	NA
Silicon Dioxide	7631-86-9	NA	NA	NA
Crystalline Silica	14808-60-7	NA	NA	NA
* Para impurezas de sílice cristalina (Crystaboliite)	14464-46-1	No establecido	LCLo-43mg/m3 (5horas/9dias- intermittentes - (ratón)	No establecido

Evitar la acumulación de polvo.

11.1	Información sobre los efectos toxicológicos	
11.1.2	Mezclas	
	Toxicidad grave <i>Inhalación</i>	La inhalación del polvo puede causar asfixia, tos, opresión en el pecho y otras dificultades respiratorias.
	<i>Contacto con la piel</i>	El contacto prolongado puede causar abrasión de la piel, enrojecimiento y picazón.
	<i>Contacto con los ojos</i>	Irritante para los ojos. Puede causar lagrimeo y enrojecimiento.
	<i>Ingestión</i>	Puede causar dolor de cabeza, náuseas y vómitos.
	Irritación	Causa irritación ocular. Puede irritar las vías respiratorias. Puede causar irritación pasajera.
	Corrosividad	Poco probable.
	Sensibilización	Sin datos.
	Toxicidad por dosis repetidas	Sin datos.
	Carcinogenicidad	CAS # 14464-46-1 (sílice cristalina) es un carcinógeno sospechado o confirmado en ACGIH, NTP IARC, y / o el estado de California (Polvo).
	Mutagenicidad	Sin datos.
	Toxicidad para la reproducción	Sin datos.
11.2	Otras información	Este producto contiene sílice cristalina, lo que representa un riesgo de inhalación, especialmente con la exposición crónica. La silicosis puede causar una enfermedad con síntomas parecidos a enfisema, con la posibilidad de consecuencias graves para la salud.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICAS

12.1	Toxicidad	Sin datos
12.2	Persistencia y degradabilidad	Sin datos
12.3	Potencial de bioacumulación	El producto tiene un bajo potencial de bioacumulación.
12.4	Movilidad en el suelo	Sin datos
12.5	Resultados de la valoración PBT y MPMB	Sin datos.
12.6	Otros efectos negativos	Sin datos.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1	Métodos para el tratamiento de residuos	Generadores de residuos sólidos o químicos deberán determinar si los descartados residuos se clasifican como los residuos peligrosos. EE.UU. EPA directrices para la determinación de las clasificaciones están listadas en 40 CFR Parte 261.3. La eliminación debe efectuarse de acuerdo con la legislación local, autonómica o nacional. No se deben perforar o destruir con fuego los envases, aun cuando estén vacíos.
13.2	Información Adicional	Ninguna

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte por tierra (ADR/RID) (c)(d)		Transporte por tierra (dentro de los EE.UU.) (b)(d)	
Número ONU	Ninguna	Número ONU	Ninguna
Denominación adecuada del envío	No clasificado como peligroso para el transporte.	Denominación adecuada del envío	No clasificado como peligroso para el transporte.
Clase(s) de peligro para el transporte	Ninguna	Clase(s) de peligro para el transporte	Ninguna
Grupo de Embalaje	Ninguna	Grupo de Embalaje	Ninguna
Etiqueta(s) de peligro	Ninguna	Etiqueta(s) de peligro	Ninguna
Peligros para el medio ambiente	Ninguna	Peligros para el medio ambiente	Ninguna
Precauciones particulares para los usuarios	Ninguna	Precauciones particulares para los usuarios	Ninguna
Transporte marítimo (IMDG) (c)		Transporte aéreo (ICAO/IATA) (c) (d)	
Número ONU	Ninguna	Número ONU	Ninguna
Denominación adecuada del envío	No clasificado como peligroso para el transporte.	Denominación adecuada del envío	No clasificado como peligroso para el transporte.
Clase(s) de peligro para el transporte	Ninguna	Clase(s) de peligro para el transporte	Ninguna
Grupo de Embalaje	Ninguna	Grupo de Embalaje	Ninguna
Contaminante Marino	Ninguna	Peligros para el medio ambiente	Ninguna
Precauciones particulares para los usuarios	Ninguna	Precauciones particulares para los usuarios	Ninguna
<i>(b)- ORM-D puede ser aplicable dentro de los EE.UU. para los tamaños de paquete menores de 30 kg.</i>			
<i>(c)- Consulte con su proveedor de transporte.</i>			
<i>(d)- Consulte los reglamentos pertinentes para cláusulas especiales.</i>			
Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC			

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIAS

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**15.1.1 Regulaciones del EU**

Autorizaciones y/o restricciones en uso	Consultar al proveedor.
Unión Europea (EINECS / ELINCS)	Todos los productos químicos están listados.
WGK número	No disponible

15.1.2 Regulaciones nacionales**EEUU**

Acto para el Control de Sustancias Tóxicas (TSCA, Toxic Substance Control Act)	Carburo de silicio aparece en el inventario TSCA CAS # 409-21-2 bajo.
SARA 311/312 - Categorías de los Riesgos	Salud aguda, salud crónica
SARA 302 - Sustancias Extremadamente Peligrosas	Listado – Ninguna
SARA 313 - Productos Químicos Tóxicos	Contenidos: Ninguna

Acto para la Responsabilidad y Compensación de la Respuesta Medioambiental (CERCLA, Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act)	Listado - Ninguna
Acto para el Aire Limpio, 1990 (CAA, Clean Air Act)	Listado – Ninguna
Acto para el Agua Limpia (CWA, Clean Water Act)	Listado - Ninguna
Derecho Estatal a Conocer Las Listas	Listado – Dióxido de silicio, cuarzo, MA, MN, NJ, PA.
Proposición 65 (California). - Este producto contiene las sustancias siguientes (s) que se sabe el estado de California que causan cáncer y / u otros daños reproductivos, dióxido de silicio (sílice cristalina), cuarzo.	
Canadá	
Clasificación WHMIS (Sistemas de Información sobre Materiales Peligrosos en el Trabajo)	Clase D, División 2, Subdivisión A, Tener otros efectos tóxicos.
Canadá (DSL / NDSL)	Listado - DSL
Lista de revelación de ingredientes de Canadá (Canada Ingredient Disclosure List) (CIDL)	Lista según sea necesario.

15.2 Evaluación de la seguridad química

Irritante (Piel, Ojo, Sistema respiratorio)

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIÓN

Las siguientes secciones contienen revisiones o nuevos enunciados: 1-16.

LEYENDA

ACGIH	Congreso Americano de Higienistas Industriales Gubernamentales	NA	No Disponible
AICS	Australian Inventory of Chemical Substances	NIOSH	Instituto Nacional de Salud y Seguridad Profesional
ANSI	American National Standards Institute	ND	No Determinado
atm	atmosphere (pressure unit)	NFPA	National Fire Prevention Association
BOD	biological oxygen demand	NTP	Programa Nacional de Toxicología
CAS	Servicio de Datos Químicos	OC	open cup
CC	closed cup	OSHA	Administración de Seguridad y Salud Profesional
CDTA	Chemical Drug and Trafficking Act	Part	partition
COC	Cleveland Open Cup	PEL	permissible exposure limits
COD	chemical oxygen demand	ppb	parts per billion
coeff.	coefficient	PPE	personal protective equipment
CFR	Code of Federal Regulations	ppm	parts per million
CPR	cardio-pulmonary resuscitation	psi	pounds per square inch
DEA	Drug Enforcement Agency	RCRA	Resource Conservation and Recovery Act
DOT	Department of Transportation	RQ	Reportable quantity
DSCL	Dangerous Substances Classification and Labeling	RTK	Right to Know
EEC	European Economic Community	SARA	Superfund Amendments and Reauthorization Act
FDA	Food and Drug Administration	STEL	short-term exposure limit
HMIS	Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos	SUSDP	Standard for the Uniform Scheduling of Drugs and Poisons (Australia)
IARC	Agencia Internacional de Investigación Contra el Cáncer	TCC	Tagliabue Closed Cup
IDLH	immediate danger to life or health	TDG	Transportation of Dangerous Goods
kg	kilogram	TPQ	threshold planning quantity
L	liter	TQ	threshold quantity
LC50	median lethal concentration	TSCA	Toxic Substances Control Act
LD50	median lethal dose	TWA	time-weighted average
LEL	lower explosive limit	UEL	upper explosive limit
mg	milligram	WES	Workplace Exposure Standard (New Zealand)
mL	milliliter	WHMIS	Workplace Hazardous Material Information System

Referencias: RTECS, CAS Registry, EINECS/ESIS, *Casarett & Doull's Toxicology*, *Goldfrank's Toxicological Emergencies*, Información sobre el fabricante

Frases de Riesgo y Consejos de Prudencia

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

R48/20: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S36: Úsese indumentaria protectora adecuada.

Indicaciones de peligro y Consejos de prudencia

H315: Provoca irritación cutánea.

H319: Provoca irritación ocular grave.

H335: Puede irritar las vías respiratorias.

H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

P261: Evítese respirar el polvo, el humo, el gas, la niebla, los vapores o el aerosol.

P304 + P341: EN CASO DE INHALACIÓN: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Recomendación de formación: Ninguna

Información Adicional:

- La acumulación en el aire de partículas de polvo puede dar lugar a riesgos para la salud y la seguridad en algunos casos. El uso de buenas prácticas industriales pueden mitigar este riesgo.
- Los riesgos para la salud por la inhalación de partículas de polvo pueden variar, esto se debe a la concentración de partículas, la duración de la exposición, número de exposiciones y el tipo de partículas inhaladas. Por favor, lea las secciones 2,4,6,7 y 8 de la Hoja de Datos para entender estos riesgos potenciales. Use equipo de protección personal y siga los procedimientos de almacenamiento y manipulación para mantener un lugar de trabajo seguro.
- En casos raros, los polvos combustibles pueden representar un peligro potencial de explosión cuando en el aire. Este riesgo se asocia a menudo con polvos orgánicos tales como víveres y carbón, pero también puede ocurrir con los productos minerales. Aunque la mayoría de nuestros productos se consideran no combustibles, el ambiente general del aire debe ser considerado cuando se determina la necesidad de mitigación de este riesgo potencial. Consulte a expertos reconocidos cuando sea necesario con el fin de determinar cualquier riesgo que sea posible.

Por favor, lea el MSDS para obtener información específica acerca de estos peligros, y pongase en contacto con nosotros cuando tenga cualquier inquietud. Nosotros apreciamos que usted nos escoja para sus negocios continuos.

La información contenida en esta publicación o de otro modo facilitada a los usuarios se cree que es exacta y se da de buena fe, pero los usuarios deben asegurarse de la idoneidad del producto para su aplicación particular. ChemTel Inc. no da ninguna garantía de la idoneidad de un producto para un fin determinado y cualquier garantía o condición implícita (reglamentaria u otra), queda excluida, excepto en aquellos casos en que esta exclusión sea impedida por la ley. ChemTel Inc. no acepta ninguna responsabilidad por pérdidas o daños (excepto aquéllos causantes de muertes o daños personales producidos por un producto defectuoso, si queda probado), resultantes de la confianza depositada en esta información. No debe asumirse la exención de Patentes, Copyright o Derechos de Diseño.